

**Karta Gwarancyjna  
drzwi stalowych OMEGA MD o zwiększonej odporności na włamanie klasy II**

Data zakupu: ..... Model drzwi: .....

**Szanowny kliencie , dziękujemy za nabycie produktu OMEGA MD**

Gwarantujemy sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.

**Warunki gwarancji:**

1. Sprzedający udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty zakupu widniejącej na karcie gwarancyjnej. Po tym okresie zapewniamy serwis pogwarancyjny.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sprzedającego jedynie po przedstawieniu przez klienta poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Jest to podstawowy warunek rozpatrzenia reklamacji.
3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik pokrywa wszelkie koszty związane z przystąpieniem do tego zgłoszenia.
4. Wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 30 dni od zgłoszenia reklamacji. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania reklamowanego produktu w serwisie.

**Gwarancja nie obejmuje:**

1. Obniżenia się jakości produktu na skutek normalnego procesu zużycia.
2. Uszkodzeń mechanicznych produktu.
3. Drzwi zamontowanych przez niewykwalifikowaną ekipę montażową (nie dotyczy ekip polecanych przez sprzedającego).
4. Usterek spowodowanych:
  - niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub montowaniem produktu
  - montażem przez osoby nieupoważnione
  - niewłaściwym transportem lub wyładunkiem
5. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są zgodne z podanymi przez producenta.
6. Uszczelek.
7. Drobnych szkod na powierzchni lakierowanej.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  - zagubienia karty gwarancyjnej
  - dokonania zmian konstrukcyjnych lub nieautoryzowanych napraw
  - montażu dokonanego przez niewykwalifikowaną ekipę montażową
9. Luz występujący przy zamkniętych zamkach a wciśniętej klamce jest luzem technologicznym i nie podlega on reklamacji.
10. Znikome różnice w kolorystyce i wymiarach, o ile mieszczą się w ogólnie przyjętych warunkach handlowych , wykluczają prawo do reklamacji.
11. Drzwi narażonych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.

Karta wypełniona w sposób niewłaściwy lub niepełny jest nieważna. Użytkownik zgłaszający reklamowany produkt akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.

.....  
Pieczęć punktu sprzedaży

.....  
Podpis użytkownika

**Instrukcja montażu i użytkowania drzwi stalowych „Omega MD”**

1. Drzwi OMEGA MD można montować zarówno wewnątrz jak również na zewnątrz budynku.
2. Drzwi przed montażem należy wyjąć z opakowania i dokładnie sprawdzić czy są wolne od wad. Na tym etapie należy również sprawdzić działanie zamka głównego (dolnego).
3. Przy użyciu klinów montażowych osadzić skrzydło drzwiowe razem z ościeżnicą w odpowiednio przygotowanym otworze montażowym. Nie zaleca się ściągnięcia skrzydła do montażu.
4. Przez otwory w ościeżnicy przytwierdzić kotwami ościeżnicę do ościeża zachowując pion strony zawiasowej. Stronę „zamkową” ościeżnicy ustawić względem skrzydła (nie według poziomicy)
5. Przestrzeń między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką montażową uważając aby zbyt mocno rozprężająca się pianka nie uszkodziła lub pobrudziła drzwi i ościeżnicy.
6. Usunąć kliny a puste miejsca po klinach wypełnić pianką montażową.
7. Jeżeli skrzydło tego wymaga to należy doregulować je na zawiasach.
8. Na zakończenie należy nasmarować dokładnie zawiasy oraz zamki smarem lub środkami smarującymi w sprayu. Raz w roku należy dokonywać konserwacji zamków oraz zawiasów polegającej na dokładnym nasmarowaniu ww. elementów.
9. Do czasu wyschnięcia pianki nie należy zamykać drzwi na zamek główny (dolny).
10. Niebieską folię montażową należy ściągnąć z drzwi nie później niż po jednym miesiącu od montażu.
11. Powierzchnię drzwi należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Zastosowanie niewłaściwych środków chemicznych może spowodować uszkodzenie powierzchni lakieru.

**Uwaga: Montażu drzwi mogą dokonywać jedynie wykwalifikowane ekipy monterskie lub ekipy polecane przez sprzedającego. W innym przypadku gwarancja traci ważność.**

**Instrukcja użytkowania kluczy zamka głównego (dolnego)**

Komplet kluczy składa się z:

- dwóch kluczy montażowych (z niebieską główką)
- pięciu kluczy właściwych (z czarną główką )
- oraz jednego klucza przekodowującego zamek (w kolorze złotym)

Przed i w czasie montażu należy używać kluczy montażowych. Po zamontowaniu drzwi można użyć małego, złotego kluczyka który przeprogramuje zamek. Od tego momentu niebieskie klucze montażowe nie będą już działały.

.....  
Pieczęć firmy monterskiej